

技术资料

Fluke 440mA 1000V 保险丝



主要特性

- 用于 Fluke 数字万用表的 440 毫安 1000 伏保险丝
- 设计用于测量电流的高能量快速释放保险丝
- 已充沙，可在发生短路的情况下快速隔绝可用氧气

产品概述: Fluke 440mA 1000V 保险丝

型号	零件号 203403 11A 1000 V	零件号 203411 440 mA 1000V	零件号 2279229 315 mA 1000V	零件号 4016494 440 mA 保险丝组件
107、115、117、233	●			
175、177、179、83V 87V、287、289、27II、 28II、88V、77IV、87V 最大值	●	●		
3000 FC、1577、1587 FC BT508、BT510、BT521		●		
787、787B、789		● 2 个		
1503、1507			●	
28II Ex	●			●

在测量电流时如果发生电气短路，测试工具中的高能量保险丝能够为用户提供可靠的保护。此 440 mA 1000 V 保险丝在设计上能将产生的能量保持在保险丝外壳内，保护用户免受电击和灼伤。此保险丝可限制施加能量的持续时间和助燃的氧气量。

Fluke 440 mA 1000 V 高能量保险丝已充沙，有助于吸收电流过载产生的冲击能量。它还能控制可能产生的高温（高达 10,000 °F）。电气短路产生的能量将会熔化沙子，然后将其变成玻璃。这有助于通过快速隔绝可用的氧气来抑制可能产生的火球，从而进一步保护用户。

用于万用表的 Fluke 备用保险丝指南

[Fluke 1577 绝缘万用表](#)

[Fluke 1587 FC 绝缘万用表](#)

[Fluke 177 真有效值数字万用表](#)

[Fluke 179 真有效值数字万用表](#)

[Fluke 27 II 坚固型数字万用表](#)

[Fluke 28 II 防爆本安型真有效值数字万用表](#)

[Fluke 28 II 坚固型数字万用表](#)

[Fluke 287 真有效值数据记录万用表](#)

[Fluke 289 真有效值数据记录万用表](#)

[Fluke 3000 FC 系列无线万用表](#)

[Fluke 77 IV 数字万用表](#)

[Fluke 787 过程数字万用表](#)

[Fluke 787B 过程表™](#)

[Fluke 789 过程表™](#)

[Fluke 83V 平均响应工业万用表](#)

[Fluke 87V 工业万用表](#)

[Fluke 87V MAX 真有效值数字万用表](#)

[Fluke 88V 豪华汽车万用表](#)

[Fluke BT508 电池分析仪](#)

[Fluke BT510 基本型电池分析仪](#)

[Fluke BT521 高级电池分析仪](#)

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229