

技术资料

VPS220-G – 电压探针套件，100:1，一个灰色



主要特性

每个探针套件包括：

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II 额定 100:1 电压仪表
- 测量头钩夹
- 带小型鳄鱼夹的接地线
- 绝缘护套
- 30 V CAT II 额定测量头接地弹簧

技术指标：


- 衰减：100:1
- 带宽：200 MHz
- 最大输入电压：1000 V CAT II 或 600 V CAT III
- 最大对地电压：1000 V CAT II 或 600 V CAT III，符合 IEC / EN61010-031
- 输入阻抗：100 MΩ
- 输入电容：4.6 pF
- 补偿范围：10 至 25 pF
- 电缆长度：1.2 米

产品概述: VPS220-G – 电压探针套件，100:1，一个灰色

适用于 190 系列示波表的双重绝缘安全仪表

产品规格: VPS220-G – 电压探针套件，100:1，一个灰色

型号



Fluke VPS220-G

VPS220-G – 电压探针套件，100:1，一个灰色

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated 100:1 Voltage Probe
- Hook Clip for Probe Tip
- Ground Lead with Mini Alligator
- Insulation Sleeve
- 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229