

Fluke 51-II 单通道接触式温度表



主要特性

- 实验室级高精度 ($\pm[0.05\% + 0.3^{\circ}\text{C}]$)
- 宽测温量程 (-200°C 至 1372°C)
- 可兼容 J、K、E、T 四种类型热电偶
- 带相对时间标记的最大值、最小值、平均值
- 宽屏双行显示读数清晰
- 多种类型探头可选
- 体积小手持便携
- 防尘防撞保护外壳

产品概述: Fluke 51-II 单通道接触式温度表

Fluke 51-II接触式温度表（热电偶温度计）具有实验室级别的高精度 ($\pm[0.05\% + 0.3^{\circ}\text{C}]$)，读数稳定可靠。Fluke 51-II 为单通道温度计，标配一支80PK-1 K型热电偶，并有多种测温探头可选配。小尺寸便携式设计，适用于多种测温场景。宽屏显示，操作简单，可满足您快速精准的测温需求。

产品规格: Fluke 51-II 单通道接触式温度表

型号



Fluke 51 II

单输入数字温度表包括：

- 防撞保护套
- 一支 80PK-1 珠型探头热电偶

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳	使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。
福禄克十字头绝缘螺丝刀	Ergonomic handles offer maximum torque and safety.

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
04/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229